

Tecnologia: loose;| NATELANATELANATELANATELANA

Proteção da unidade básica: tubo polimérico; TELAMATELAMATEL

Quantidade de unidades básicas: 01 unidade básica; ATELAMATELAMATEL

Quantidade de fibras: até 12 fibras:

Proteção contra umidade: núcleo seco e unidade básica geleada (S);

Tipo do revestimento externo: material termoplástico na cor preta normal (NR); = 1 4 MA Tipo de fibra óptica utilizada na amostra ensaiada: Monomodo de dispersão normala Ma TE

(SM-G.652D) já homologada pela ANATEL sob o número 04280-20-11895;

Fabricante da fibra óptica utilizada na amostra ensaiada: Yangtze Optical and Cable Ma Joint Co., Ltd. ELANATELANATELANATELANATELANATELANATELANATELANA

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original: NATEL ANATEL ANATEL ANATEL ANATEL ANATEL ANATEL ANATEL ANATEL ANATEL

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

ANATELANATELANATELANATELANATELANA Davison Gonzaga da SilvaLANATELANATELANA ELANATELANATELANATELANATELANATE Gerente de Certificação e Numeração TELANATELANA