

Conector RJ45 Macho (Plug) FTP - CAT 6A EZ Crimp

Descrição do Produto

- Conector macho (plug) do tipo RJ45 8x8, FTP, Cat 6A
- Plug de passagem (vazado) do tipo EZ Crimp

Aplicações e uso

- Conector desenvolvido para instalações de redes de Cabeamento estruturado
- Ambiente de instalação: Interno
- Pode ser usado com cabos sólidos ou flexíveis, com bitolas de 23AWG a 26AWG
- POE 802.3af



Construção:

- Conector tipo RJ45 Macho
- Corpo plástico do conector e guia para alinhamento: Policarbonato UL 94V-2
- Contatos metálicos: 8 pinos com garra dupla (cabo rígido ou flexível) em latão /Brass 0,35mm + Níquel + Estanho + Banho de ouro Golden Flash
- Carcaça metálica
- Quantidade de ciclos: 2000
- Recomendado para cabo blindado
- Diâmetro máximo do cabo (rígido ou flexível): 7,8mm
- Diâmetro máximo do condutor (rígido ou flexível): 1,22mm/22AWG
- Diâmetro mínimo do condutor (rígido ou flexível): 1,12 mm/23 AWG
- Temperatura de operação: -10°C a 60°C
- Resistência Elétrica: 500 AC

Padrão de pinagem:

- T568A e T568B

Embalagem:

- Embalado em pacotes de 500 conectores

Normas:

- NBR 14565
- ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801
- RoHS COMPLIANT

Código:

- 59006001

Esta especificação técnica, bem como as ilustrações, é de propriedade da MPTcable. É proibida a reprodução total ou parcial desta especificação sem que seja mencionada a fonte. A MPTcable reserva-se o direito de a qualquer momento, sem aviso prévio, revisar as características gerais e técnicas desta especificação.