

## Conector RJ45 Fêmea FTP, 180°. - CAT 6A

### Descrição do Produto

- Conector fêmea, keystone do tipo RJ45, CAT6A blindado
- Possui carcaça metálica com blindagem em zinco para instalação em 180°
- Tipo do conector: Tool-less IDC

### Aplicações e uso

- Conector desenvolvido para instalações de redes de Cabeamento estruturado
- Ambiente de instalação: interno
- Este conector suporta aplicações estabelecidas pela IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) e todos os protocolos LAN anteriores
- PoE atende IEEE 802.3af



### Construção:

- Corpo plástico do conector: Policarbonato de alta densidade UL-94-V2
- Terminal interno RJ45: Bronze Fósforo com banho de Níquel + 3u de Ouro
- Corpo plástico do IDC traseiro: Policarbonato UL94-V0
- Terminal traseiro Dual IDC: Bronze Fósforo com banho de Estanho
- Suporta condutores 26 a 22AWG
- Ciclos de inserção: 750X
- Diâmetro máximo dos fios internos (sólido ou flexível): 1.22mm

### Padrão de pinagem:

- T568A e T568B

### Embalagem:

- Embalado individualmente em saco plástico
- Caixa com 50 conectores

### Normas

- NBR 14565
- ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801
- IEC 60512-9
- RoHS Compliant

### Código:

- 59004002

Esta especificação técnica, bem como as ilustrações, é de propriedade da MPTcable. É proibida a reprodução total ou parcial desta especificação sem que seja mencionada a fonte. A MPTcable reserva-se o direito de a qualquer momento, sem aviso prévio, revisar as características gerais e técnicas desta especificação.