

Conector RJ45 Macho (Plug) FTP - CAT 6 BLINDADO

Descrição do Produto

- Conector macho (plug) do tipo RJ45 8x8, FTP, Cat 6.
- Corpo blindado



Aplicações e uso

- Conector desenvolvido para instalações de redes de Cabeamento estruturado
- Ambiente de instalação: Interno
- Pode ser usado com cabos sólidos ou flexíveis, com bitolas de 23AWG a 26AWG
- Temperatura de operação: -20°C a 70°C

Construção:

- Corpo em policarbonato
- Contatos fabricados em liga de cobre
- Camada de 1,27µm de Ouro, 2,54µm de Níquel
- Suporta até 1200 ciclos de acoplamento
- Elétrica: 250V AC max a 2A
- Tensão dielétrica: 1000V AC
 - Tempo de tensão: 60s
- Resistência de Isolamento: 500 MΩ

Padrão de pinagem:

- T568A e T568B

Embalagem:

- Embalado em pacotes de 100 conectores

Normas

- NBR 14565
- ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801
- RoHS Compliant

Código:

- 59006003

Esta especificação técnica, bem como as ilustrações, é de propriedade da MPTcable. É proibida a reprodução total ou parcial desta especificação sem que seja mencionada a fonte. A MPTcable reserva-se o direito de a qualquer momento, sem aviso prévio, revisar as características gerais e técnicas desta especificação.